




Due Torri Venezia



					
cm. 540 X 658 H 396	cm. 1024 X 858	cm. 195 - 220	ETA' 3/10	mq. 61.5	mq. 64.5

Struttura colonne realizzata in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez. 90x90 profilo speciale (VSG90A Registrato) RICICLATO AL 60%

N°2 pedane (h 195) composte da profilo perimetrale 2,5 x 9 con ala di supporto EN A W - 6060, (VSG2590A Registrato) collegato alle colonne mediante staffa in acciaio inox sagomato e viteria; piano di calpestio costituito da una pedana speciale ad alta portata in polietilene colorato rotazionale HDPE 30 % RICICLATO con trama antisdrucciolo con idonea protezione ai raggi uv.

N° 1 Pannello laterale di contenimento oblò in polietilene rotazionale colorato PSV, con inserto in policarbonato trasparente sagomato diametro 320 mm fissato alle colonne con apposite staffe inox e viteria.

N° 1 Pannelli ciechi in polietilene rotazionale colorato PSV, con inserti colorati in alluminio preverniciati.

VSG ITALIA S.R.L.

Sede Legale: Via Pasubio, 13 36035 Marano Vicentino (VI) Partita Iva e Codice Fiscale 03716200245

Sede Operativa ed Amministrativa: Via del Progresso, 65 36070 Castelgomberto (VI) Tel.: 0445 1811284

www.vsgitalia.it vsgitalia@vsgitalia.it vsgamministrazione@vsgitalia.it

N° 2 Tetto composto da due falde in polietilene rotazionale colorato PSV, il tutto collegato con viti e boccole.

N° 1 Scala a pioli in acciaio inox h 195.

N° 2 Maniglioni in polietilene colorato fissati alle colonne all'arrivo della scala.

N° 1 Scivolo a Tubo H.195 in polietilene rotazionale colorato **PSV** completo di sistema di fissaggio alla struttura e al suolo.

N° 1 Struttura d'arrampicata costituita da tre pannelli in polietilene colorato con appigli in resina, fissata a due profili in alluminio EN A W - 6060 verniciato sez. 45x90 collegati alle torri.

N° 1 risalita gradini costituita da un tubo in acciaio inox diametro 40 al quale sono fissati n° 10 dischi in polietilene colorato fissata alla struttura.

N° 2 Maniglioni in polietilene colorato fissati alle colonne all'arrivo della risalita.

N° 1 Risalita costituita da un tubo in acciaio inox diametro 40 (Pertica Pompiere)

N° 2 Maniglioni in polietilene colorato fissati alle colonne all'arrivo della pertica.

Staffe per il fissaggio a terra con anima che va fissata all'interno delle colonne, realizzate in acciaio zincato a caldo

Viteria in acciaio inox.

Attrezzatura rispondente alla EN 1176 / 17