



Passerella oscillante



					
cm. 118 X 264 H 108	cm. 416 X 534	cm. 25	ETA' 3/10	mq. 22	mq. 24

Struttura colonne in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez.cm.9x9 profilo speciale doppia anima.

Corrimano superiore in lega di alluminio EN A W – 6060 verniciato sez.cm.9x4,5 profilo speciale doppia anima, collegata alle colonne mediante viteria e staffa speciale in polietilene.

N° 1 passerella oscillante realizzata con fune a 6 trefoli d'acciaio, diam. 16 mm. ricoperta da una treccia di polipropilene modello Erkules, collegata alle travi superiori con 12 redance, e alle 4 colonne sempre con redance, queste funi sorreggono n° 6 profili di alluminio antisdrucchiolo dim 2,5 x 15,5, posti ad un'altezza da terra di circa 17 cm, e sono vincolati per una oscillazione minima.

All'entrata e all'uscita della passerella ci sono due pedane in polietilene che ne facilitano la salita e la discesa.

Staffe per il fissaggio a terra con anima che va fissata all'interno delle colonne, realizzate in acciaio zincato a caldo.

Viteria in acciaio inox.

Attrezzatura rispondente alla EN 1176/17

VSG ITALIA S.R.L.

Sede Legale: Via Pasubio, 13 36035 Marano Vicentino (VI) Partita Iva e Codice Fiscale 03716200245

Sede Operativa ed Amministrativa: Via del Progresso, 65 36070 Castelgomberto (VI) Tel.: 0445 1811284

www.vsgitalia.it vsgitalia@vsgitalia.it vsgamministrazione@vsgitalia.it