





Three Fit Climbing Flowers



					
cm. 838 X 404 H 399	cm. 1187 X 751	cm. 145-195	ETA' >6	mq. 69.5	mq. 72

Struttura colonne realizzata in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez. 90x90 profilo speciale doppia anima, (VSG90A Registrato)

N° 3 pedana h.195-145 cm composta da profilo perimetrale 2,5 x 9 con ala di supporto EN AW - 6060 anodizzato, (VSG2590A Registrato) collegato alle colonne mediante staffa in acciaio inox sagomato e viteria, piano di calpestio costituito da pedana speciale ad alta portata in polietilene colorato rotazionale **PSV** con trama antisdrucciolo idonea protezione ai raggi uv.

N° 1 risalita Pioli Curva in acciaio inox aisi 304

N° 13 Maniglioni in acciaio inox da 82 cm fissati sotto le pedane delle torrette a formare le scale di risalita.

N° 8 Maniglioni in polietilene colorato sagomato fissati alle colonne.

N° 11 Maniglioni in acciaio inox da 82 cm fissati sopra le pedane delle torrette che fingono da reggispinta.

N° 1 Palo pompiere in acciaio inox aisi 304

VSG ITALIA S.R.L.

Sede Legale: Via Pasubio, 13 36035 Marano Vicentino (VI) Partita Iva e Codice Fiscale 03716200245

Sede Operativa ed Amministrativa: Via del Progresso, 65 36070 Castelgomberto (VI) Tel.: 0445 1811284

www.vsgitalia.it vsgitalia@vsgitalia.it vsgamministrazione@vsgitalia.it

N° 1 Maniglione Max in polietilene colorato fissati alle colonne all'arrivo del palo.

N° 1 Scivolo slide costituito da 2 tubi in acciaio inox aisi 304.

N° 1 Parete climbing in polietilene colorato con appigli in resina e due maniglie all'arrivo, fissata alla struttura della torretta h 145 mediante viteria e boccole filettate.

N° 1 Struttura d'arrampicata costituita da un pannello centrale in polietilene colorato e lavorato, fissato a un profilo superiore in alluminio EN A W - 6060 verniciato sez. 45x90 collegato alle torri con viti e boccole e lateralmente collegato alle torrette con corde aventi trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza diam. mm. 16. Gli incroci verranno realizzati mediante speciali sfere in materiale plastico colorato ad alta resistenza, il fissaggio della rete alla struttura portante è realizzato per mezzo di speciali "redance" in materiale plastico colorato ad alta resistenza sagomato.

N° 1 Scivolo h 145 in polietilene rotazionale colorato **PSV** completo di sistema di fissaggio, pannelli di protezione e barra reggisplinta in acciaio inox.

N° 1 Percorso appeso con maniglioni in acciaio inox aisi 304 collegato e fissato alle due torri che funge da ponte.

N° 1 Maniglione in acciaio inox aisi 304 di collegamento fissato all'estremità della torretta h145 e h195.

N° 3 fiori in polietilene lavorato bicolore e acciaio agganciati alle colonne in acciaio inox, fissati all'estremità superiore di due montanti in alluminio.

Staffe per il fissaggio a terra con anima che va fissata all'interno delle colonne, realizzate in acciaio zincato a caldo

Attrezzatura rispondente alla **EN 1176 / 17**