





Tre Torri 145 INOX 2T



					
cm. 658 X 816 H 346	cm. 985 X 1166	cm. 145	ETA' 3/10	mq. 73.5	mq. 76.5

Struttura colonne realizzata in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez. 90x90 profilo speciale (VSG90A Registrato) **RICICLATO AL 60%**

N°3 pedana (h 145) composta da profilo perimetrale 2,5 x 9 con ala di supporto EN A W - 6060, (VSG2590A Registrato) collegato alle colonne mediante staffa in acciaio inox sagomato e viteria, piano di calpestio costituito da una pedana speciale ad alta portata in polietilene colorato rotazionale **HDPE 30 % RICICLATO** con trama antidrucciolo con idonea protezione ai raggi uv

N° 2 Tetti composti da due falde in polietilene rotazionale colorato **PSV**

N° 2 scivoli h 145 in polietilene rotazionale colorato **PSV** completo di sistema di fissaggio, pannelli di protezione e barra reggisplinta in acciaio inox.

N° 1 spirale inox completo di sistema di fissaggio in acciaio inox.

N° 1 risalita costituita da un tubo in acciaio inox diametro 40 (pertica pompiere)

N° 1 scala curva INOX completa di sistema di fissaggio in acciaio inox aisi 304

N° 1 Risalita coriandolo composta da un palo di acciaio inox fissato alla torretta sul quale sono fissati dischi in polietilene colorato che fungono da gradini.

VSG ITALIA S.R.L.

Sede Legale: Via Pasubio, 13 36035 Marano Vicentino (VI) Partita Iva e Codice Fiscale 03716200245

Sede Operativa ed Amministrativa: Via del Progresso, 65 36070 Castelgomberto (VI) Tel.: 0445 1811284

www.vsgitalia.it vsgitalia@vsgitalia.it vsgamministrazione@vsgitalia.it

N° 8 Maniglioni in polietilene colorato fissati alle colonne all'arrivo delle risalite

N° 1 Ponte curvo costituita da due spalle sagomate in polietilene colorato con opportune tasche di contenimento di doghe di alluminio EN A W - 6060 ossidato dim. 25 x 155 anima rinforzata, con superficie antisdrucchiolo a doppia trama (VSG25155A fissato alle due pedane h 25 con apposite staffe inox e viteria

N° 1 Ponte tibetano costituito da trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza diam. mm. 16 e gli incroci verranno realizzati mediante speciali sfere in materiale plastico colorato ad alta resistenza, il fissaggio della rete alla struttura portante è realizzato per mezzo di speciali "redance" in materiale plastico colorato ad alta resistenza. Corrimano 45 x 90 EN A W - 6060 verniciato, collegato al alle colonne delle torrette mediante viteria e boccole filettate.

N° 1 Pannello cieco in polietilene rotazionale colorato **PSV**, con inserti colorati in alluminio preverniciati.

N° 1 Pannello laterale di contenimento **oblò** in polietilene rotazionale colorato **PSV**, con inserto in policarbonato trasparente sagomato diametro 320 mm fissato alle colonne con apposite staffe inox e viteria

♿ N° 1 Pannello laterale **Tris** in polietilene rotazionale colorato **PSV**, il telaio funge da supporto a n°3 perni in acciaio inox nei quali sono inserite n° 9 tessere bifacciali rotanti in alluminio con inciso i simboli del gioco fissato alle colonne con apposite staffe inox e viteria.

Staffe per il fissaggio a terra con anima che va fissata all'interno delle colonne, realizzate in acciaio zincato a caldo

Viteria in acciaio inox.

Attrezzatura rispondente alla **EN 1176 / 17**