




Trifoglio Three Climbing con Tubo



					
cm. 917 X 574 H 346	cm. 1178 X 771	cm. 145	ETA' 3/10	mq. 46	mq. 69

Struttura colonne realizzata in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez. 90x90 profilo speciale (VSG90A Registrato) RICICLATO AL 60% (VSG Allegato A)

N°3 pedana (2h 145, 1h 95) composta da profilo perimetrale 2,5 x 9 con ala di supporto EN A W - 6060 (VSG2590A Registrato) collegato alle colonne mediante staffa in acciaio inox sagomato e viteria, piano di calpestio costituito da una pedana speciale ad alta portata in polietilene colorato rotazionale HDPE 30 % RICICLATO (dichiarazione PSV Allegato B) con trama antisdrucchiolo con idonea protezione ai raggi uv

N° 3 Tetto composto da due falde in polietilene rotazionale colorato PSV

N° 1 scivoli h 145 in polietilene rotazionale colorato PSV completo di sistema di fissaggio, pannelli di protezione e barra reggispianta in acciaio inox.

N° 1 Scivolo a Tubo H.145 in polietilene rotazionale colorato **PSV** completo di sistema di fissaggio alla struttura e al suolo.

N° 1 Scaletta di accesso h 95 cm costituita da due spalle sagomate in polietilene colorato con opportune tasche di contenimento dei gradini; gradino in doghe di alluminio EN A W - 6060 ossidato argento dim. 25 x 155 anima rinforzata, con superficie antisdrucchiolo a

VSG ITALIA S.R.L.

Sede Legale: Via Pasubio, 13 36035 Marano Vicentino (VI) Partita Iva e Codice Fiscale 03716200245

Sede Operativa ed Amministrativa: Via del Progresso, 65 36070 Castelgomberto (VI) Tel.: 0445 1811284

www.vsgitalia.it vsgitalia@vsgitalia.it vsgamministrazione@vsgitalia.it

doppia trama (VSG25155A Registrato), collegato alle colonne della torretta mediante viteria e boccole filettate.

N° 1 Scala di accesso h 145 cm costituita da due spalle sagomate in polietilene colorato con opportune tasche di contenimento dei gradini e sotto gradini, gradino in doghe di alluminio EN A W - 6060 ossidato argento dim. 25 x 155 anima rinforzata, con superficie antisdrucciolo a doppia trama (VSG25155A Registrato), profilo montante in alluminio 90 x 90 e Corrimano 45 x 90 EN A W - 6060 verniciato arancio Ral 2004 (VSG4590A Registrato), collegato al montante e alle colonne della torretta mediante viteria e boccole filettate, balaustre laterali composte da pannelli di polietilene colorato sagomato

N° 1 Risalita climbing h145 composta struttura di supporto in alluminio 90x45, piano di risalita in polietilene colorato con appigli in resina.

N° 2 Maniglioni in polietilene colorato fissati alle colonne all'arrivo della risalita climbing

N° 1 Pannelli cieco in polietilene rotazionale colorato PSV, con inserti colorati in alluminio preverniciati.

N° 2 Pannello laterale di contenimento oblò in polietilene rotazionale colorato PSV, con inserto in policarbonato trasparente sagomato diametro 320 mm fissato alle colonne con apposite staffe inox e viteria



N° 1 Pannello laterale Tris in polietilene rotazionale colorato PSV, il telaio funge da supporto a n°3 perni in acciaio inox nei quali sono inserite n° 9 tessere bifacciali rotanti in alluminio con inciso i simboli del gioco fissato alle colonne con apposite staffe inox e viteria.

N° 1 Ponte curvo costituita da due spalle sagomate in polietilene colorato con opportune tasche di contenimento di doghe di alluminio EN A W - 6060 ossidato argento dim. 25 x 155 anima rinforzata, con superficie antisdrucciolo a doppia trama (VSG25155A fissato alle due pedane h 25 con apposite staffe inox e viteria

N° 1 Ponte tibetano costituito da trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza diam. mm. 16 e gli incroci verranno realizzati mediante speciali sfere in materiale plastico colorato ad alta resistenza, il fissaggio della rete alla struttura portante è realizzato per mezzo di speciali "redance" in materiale plastico colorato ad alta resistenza. Corrimano 45 x 90 EN A W - 6060 verniciato, collegato al alle colonne delle torrette mediante viteria e boccole filettate.

Staffe per il fissaggio a terra con anima che va fissata all'interno delle colonne, realizzate in acciaio zincato a caldo

Viteria in acciaio inox.

Attrezzatura rispondente alla **EN 1176 / 17**