





Twin Basic ponte corde



					
cm. 696 X 294 H 246	cm. 1046 X 593	cm. 145	ETA' 3/10	mq. 46,5	mq. 48

Struttura colonne realizzata in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez. 90x90 profilo speciale (VSG90A Registrato) RICICLATO AL 60%

N°2 pedane (h 145 – h95) composte da profilo perimetrale 2,5 x 9 con ala di supporto EN A W - 6060, (VSG2590A Registrato) collegato alle colonne mediante staffa in acciaio inox sagomato e viteria; piano di calpestio costituito da una pedana speciale ad alta portata in polietilene colorato rotazionale HDPE 30 % RICICLATO con trama antisdrucciolo con idonea protezione ai raggi uv.

N° 1 Pannello laterale di contenimento oblò in polietilene rotazionale colorato PSV, con inserto in policarbonato trasparente sagomato diametro 320 mm fissato alle colonne con apposite staffe inox e viteria.

N° 2 Pannelli ciechi in polietilene rotazionale colorato PSV, con inserti colorati in alluminio preverniciati.

N° 1 Scaletta di accesso h 95 cm costituita da due spalle sagomate in polietilene colorato con opportune tasche di contenimento dei gradini; gradino in doghe di alluminio EN A W - 6060 ossidato argento dim. 25 x 155 anima rinforzata, con superficie antisdrucciolo a

VSG ITALIA S.R.L.

Sede Legale: Via Pasubio, 13 36035 Marano Vicentino (VI) Partita Iva e Codice Fiscale 03716200245

Sede Operativa ed Amministrativa: Via del Progresso, 65 36070 Castelgomberto (VI) Tel.: 0445 1811284

www.vsgitalia.it vsgitalia@vsgitalia.it vsgamministrazione@vsgitalia.it

doppia trama (VSG25155A Registrato), collegato alle colonne della torretta mediante viteria e boccole filettate.

N° 1 Scivolo h 145 in polietilene rotazionale colorato PSV completo di sistema di fissaggio, pannelli di protezione e barra reggisplinta in acciaio inox.

N° 1 Scivolo h 95 in polietilene rotazionale colorato PSV completo di sistema di fissaggio, pannelli di protezione e barra reggisplinta in acciaio inox.

N° 1 Ponte a corde realizzato da reti con corde aventi trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza diam. mm. 16, gli incroci verranno realizzati mediante speciali sfere in materiale plastico colorato ad alta resistenza, il fissaggio della rete alla struttura è realizzato per mezzo di speciali "redance" in materiale plastico colorato ad alta resistenza.

Staffe per il fissaggio a terra con anima che va fissata all'interno delle colonne, realizzate in acciaio zincato a caldo

Viteria in acciaio inox.

Attrezzatura rispondente alla EN 1176 / 17

VSG ITALIA S.R.L.

Sede Legale: Via Pasubio, 13 36035 Marano Vicentino (VI) Partita Iva e Codice Fiscale 03716200245

Sede Operativa ed Amministrativa: Via del Progresso, 65 36070 Castelgomberto (VI) Tel.: 0445 1811284

www.vsgitalia.it vsgitalia@vsgitalia.it vsgamministrazione@vsgitalia.it