




Twin Next Palestra Flowers 2S



					
cm. 510 X 485 H 346	cm. 812 X 868	cm. 145 - 220	ETA' 3/10	mq. 33 + 17,5 + 1 aa + 13 d	mq. 51

Struttura colonne realizzata in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez. 90x90 profilo speciale (VSG90A Registrato) RICICLATO AL 60%

N°2 pedane (h 95 – h145) composte da profilo perimetrale 2,5 x 9 con ala di supporto EN A W - 6060 anodizzato, (VSG2590A Registrato) collegato alle colonne mediante staffa in acciaio inox sagomato e viteria; piano di calpestio costituito da una pedana speciale ad alta portata in polietilene colorato rotazionale HDPE 30 % RICICLATO con trama antisdrucciolo con idonea protezione ai raggi uv.

N° 1 Pannello laterale di contenimento oblò in polietilene rotazionale, colorato con inserto in policarbonato trasparente sagomato diametro 320 mm fissato alle colonne con apposite staffe inox e viteria.

N° 1 Pannello cieco in polietilene rotazionale colorato **PSV**, con inserti colorati in alluminio pre-verniciati.

VSG ITALIA S.R.L.

Sede Legale: Via Pasubio, 13 36035 Marano Vicentino (VI) Partita Iva e Codice Fiscale 03716200245
Sede Operativa ed Amministrativa: Via del Progresso, 65 36070 Castelgomberto (VI) Tel.: 0445 1811284
www.vsgitalia.it vsgitalia@vsgitalia.it vsgamministrazione@vsgitalia.it

N° 1 Scaletta di accesso h 95 cm costituita da due spalle sagomate in polietilene colorato con opportune tasche di contenimento dei gradini; gradino in doghe di alluminio EN A W - 6060 ossidato argento dim. 25 x 155 anima rinforzata, con superficie antisdrucchiolo a doppia trama (VSG25155A Registrato), collegato alle colonne della torretta mediante viteria e boccole filettate.

N° 1 Risalita in polietilene colorato e sagomato fissata alla struttura della torretta h 95 a quella h 145 mediante viteria e boccole filettate.

N° 2 Scivoli h 95 - 145 in polietilene rotazionale colorato **PSV** completo di sistema di fissaggio pannelli di protezione e barra reggispinta in acciaio inox.

N° 1 Tetto composto da due falde in polietilene rotazionale colorato **PSV**, il tutto collegato con viti e boccole.

N° 1 Palestra costituita da due longheroni paralleli in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez.cm.9x9 profilo speciale doppia anima. Percorso aereo realizzato con barre in acciaio inox aisi 304 diam. 34 mm. fissate alle colonne in alluminio mediante viti e boccole filettate. Fune d'arrampico avente trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza diam. mm. 16 con catena zincata a caldo per il fissaggio alla fondazione, rete d'arrampico realizzata con corde aventi trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza diam. mm. 16, gli incroci verranno realizzati mediante speciali sfere in materiale plastico colorato ad alta resistenza, il fissaggio della rete alla struttura portante è realizzato per mezzo di speciali "redance" in materiale plastico colorato ad alta resistenza

N° 1 Fiore in polietilene lavorato bicolore

N° 1 Maniglione in polietilene colorato di attacco alla torretta.

Staffe per il fissaggio a terra con anima che va fissata all'interno delle colonne, realizzate in acciaio zincato a caldo.

Viteria in acciaio inox.

Attrezzatura rispondente alla **EN 1176 / 17**