




Twin One Ponte Fisso



					
cm. 696 X 315 H 346	cm. 1046 X 593	cm. 145	ETA' 3/10	mq. 46	mq. 46.5

Struttura colonne realizzata in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez. 90x90 profilo speciale (VSG90A Registrato) RICICLATO AL 60%

N°2 pedane (h 95 – h145) composte da profilo perimetrale 2,5 x 9 con ala di supporto EN A W - 6060, (VSG2590A Registrato) collegato alle colonne mediante staffa in acciaio inox sagomato e viteria; piano di calpestio costituito da una pedana speciale ad alta portata in polietilene colorato rotazionale HDPE 30 % RICICLATO con trama antisdrucchiolo con idonea protezione ai raggi uv.

N° 1 Pannello laterale di contenimento oblò in polietilene rotazionale, colorato con inserto in policarbonato trasparente sagomato diametro 320 mm fissato alle colonne con apposite staffe inox e viteria.

N° 2 Pannello cieco in polietilene rotazionale colorato **PSV**, con inserti colorati in alluminio pre-verniciati.

N° 1 Scaletta di accesso h 95 cm costituita da due spalle sagomate in polietilene colorato con opportune tasche di contenimento dei gradini; gradino in doghe di alluminio EN A W - 6060 ossidato argento dim. 25 x 155 anima rinforzata, con superficie antisdrucchiolo a

VSG ITALIA S.R.L.

Sede Legale: Via Pasubio, 13 36035 Marano Vicentino (VI) Partita Iva e Codice Fiscale 03716200245

Sede Operativa ed Amministrativa: Via del Progresso, 65 36070 Castelgomberto (VI) Tel.: 0445 1811284

www.vsgitalia.it vsgitalia@vsgitalia.it vsgamministrazione@vsgitalia.it

doppia trama (VSG25155A Registrato), collegato alle colonne della torretta mediante viteria e boccole filettate.

N° 2 Scivoli h 95 - 145 in polietilene rotazionale colorato riciclabile e riciclato completo di sistema di fissaggio pannelli di protezione e barra reggispianta in acciaio inox.

N° 1 Ponte fisso inclinato completamente in alluminio, composto da profilo laterale 2,5 x 9 con ala di supporto EN A W - 6060 verniciato, (VSG2590A Registrato) collegato alle pedane delle due torrette mediante staffa in acciaio inox ad elle e viteria, piano di calpestio in doghe di alluminio EN A W - 6060 ossidato argento dim. 25 x 155 anima rinforzata, con superficie antisdrucchiolo a doppia trama (VSG25155A Registrato). Corrimano in alluminio 45 x 90 EN A W - 6060, collegato alle colonne delle torrette mediante viteria e boccole filettate, balaustre laterali composte da pannelli di polietilene colorato sagomato fissate al corrimano e al profilo laterale ponte mediante viti e boccole filettate.

N° 1 Tetto composto da due falde in polietilene rotazionale colorato **PSV**, il tutto collegato con viti e boccole.

Staffe per il fissaggio a terra con anima che va fissata all'interno delle colonne, realizzate in acciaio zincato a caldo.

Viteria in acciaio inox.

Attrezzatura rispondente alla **EN 1176 / 17**