




Twin Plus Full Optional Tortona



					
cm. 656 X 436 H 346	cm. 987 X 753	cm. 145	ETA' 3/10	mq. 54.5	mq. 57

Struttura colonne realizzata in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez. 90x90 profilo speciale (VSG90A Registrato) RICICLATO AL 60%

N°3 pedane (h 95 – 2 h145) composte da profilo perimetrale 2,5 x 9 con ala di supporto EN A W - 6060, (VSG2590A Registrato) collegato alle colonne mediante staffa in acciaio inox sagomato e viteria; piano di calpestio costituito da una pedana speciale ad alta portata in polietilene colorato rotazionale HDPE 30 % RICICLATO con trama antisdrucchiolo con idonea protezione ai raggi uv.

N° 1 Risalita in polietilene colorato e sagomato fissata alla struttura della torretta che fa da collegamento dalla torretta h 95 a quella h 145 mediante viteria e boccole filettate.

N° 1 Pannello laterale di contenimento oblò in polietilene rotazionale, colorato con inserto in policarbonato trasparente sagomato diametro 320 mm fissato alle colonne con apposite staffe inox e viteria.

VSG ITALIA S.R.L.

Sede Legale: Via Pasubio, 13 36035 Marano Vicentino (VI) Partita Iva e Codice Fiscale 03716200245

Sede Operativa ed Amministrativa: Via del Progresso, 65 36070 Castelfranco (VI) Tel.: 0445 1811284

www.vsgitalia.it vsgitalia@vsgitalia.it vsgamministrazione@vsgitalia.it

N° 2 Pannello cieco in polietilene rotazionale colorato **PSV**, con inserti colorati in alluminio pre-verniciati.

N° 1 Scaletta di accesso h 95 cm costituita da due spalle sagomate in polietilene colorato con opportune tasche di contenimento dei gradini; gradino in doghe di alluminio EN A W - 6060 ossidato argento dim. 25 x 155 anima rinforzata, con superficie antisdrucchiolo a doppia trama (VSG25155A Registrato), collegato alle colonne della torretta mediante viteria e boccole filettate.

N° 1 Ponte curvo costituita da due spalle sagomate in polietilene colorato con opportune tasche di contenimento di doghe di alluminio EN A W - 6060 ossidato argento dim. 25 x 155 anima rinforzata, con superficie antisdrucchiolo a doppia trama (VSG25155A fissato alle due pedane h 25 con apposite staffe inox e viteria

N° 2 Scivoli h 145 in polietilene rotazionale colorato riciclabile e riciclato completo di sistema di fissaggio pannelli di protezione e barra reggisplinta in acciaio inox.

N° 2 Tetti composto da due falde in polietilene rotazionale colorato **PSV**, il tutto collegato con viti e boccole.

♿ N° 1 Pannello laterale **Pallottoliere** in polietilene rotazionale colorato **PSV**, il telaio funge da supporto a n°6 perni in acciaio inox nei quali sono inserite le palline in polietilene colorato rotanti del gioco fissato alle colonne con apposite staffe inox e viteria.

♿ N° 1 Pannello laterale **Tris** in polietilene rotazionale colorato **PSV**, il telaio funge da supporto a n°3 perni in acciaio inox nei quali sono inserite n° 9 tessere bifacciali rotanti in alluminio con inciso i simboli del gioco fissato alle colonne con apposite staffe inox e viteria.

♿ N° 1 Pannello **Suoni** in polietilene colorato rotazionale **PSV**, il telaio funge da supporto a n° 5 tubi in acciaio inox in scala sonora. N° 2 inserti speciali in alluminio colorato fissati ai lati dei pannelli.

N° 1 Risalita coriandolo composta da un palo di acciaio inox fissato alla torretta sul quale sono fissati dischi in polietilene colorato che fungono da gradini.

N° 1 Risalita climbing h95 composta struttura di supporto in alluminio 90x45, piano di risalita in polietilene colorato con appigli in resina.

Staffe per il fissaggio a terra con anima che va fissata all'interno delle colonne, realizzate in acciaio zincato a caldo.

Viteria in acciaio inox.

Attrezzatura rispondente alla **EN 1176 / 17**